

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
 Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre  
 ROMA

## ALLEGATO TECNICO (\*)

## MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Marca: BOBCAT

Tipo: 553K

OMOLOGAZIONE N° NA/P5038

DEL 17 FEB. 2005

## DIMENSIONI

	SENZA ATTREZZATURE (Valori minimi)	CON SPAZZOLONE (Lunghezza massima)	CON LAMA A V (Larghezza massima)	CON RETRO- ESCAVATORE (Altezza massima)
lunghezza (m)	2.270	3.550	3.530	2.910
larghezza (m)	1.420	1.580	1.620	1.550
sbalzo anteriore (m)	0.510	1.790	1.530	1.150
sbalzo posteriore (m)	0.970	0.970	0.970	0.970
distanza fra gli assi (m)	0.790	0.790	0.790	0.790
altezza max dal suolo (m)	1.850	1.850	1.850	2.090
carreggiata anteriore (m)	0.970	0.970	0.970	0.970
carreggiata posteriore (m)	0.970	0.970	0.970	0.970
ruote motrici	ant. + post.	ant. + post.	ant. + post.	ant. + post.
ruote direttrici	ant. + post. Blocc.	ant. + post. Blocc.	Ant. + post. blocc.	Ant. + post. blocc.
sospensioni	Assali rigidi	Assali rigidi	assali rigidi	assali rigidi
Numero posti	1	1	1	1

## MASSE (Kg)

Assi	Allestimento in ordine di marcia con conducente	
	Senza attrezzature	Con attrezzatura più pesante
anteriore	300	1730
posteriore	1310	580
totale	1610	2310

## MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI

Assi	MASSIME (Kg)
anteriore	4345
posteriore	4345
totale	8690

## PNEUMATICI :

La macchina è dotata di n.4 ruote in gomma dello stesso tipo per entrambi gli assi

TIPO (montaggio semplice)	CARICO MAX AMMESSO (kg/asse)	PRESSIONE (bar)	VELOCITA' km/h
Bobcat 27x8.5 - 15 - 6 ply	1783x2 = 3566	3,40	10

## PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

- Può circolare solo a vuoto
- I comandi del sistema di lavoro devono essere bloccati
- Attrezzi e bracci bloccati
- Ingombri degli attrezzi segnalati sui tre lati con strisce bianco e rosso riflettenti
- Negli allestimenti con pala caricatrice oppure forche, il tagliante o i denti devono essere protetti e segnalati
- Proiettori da lavoro occultati o non in funzione
- Obbligo dispositivo luce lampeggiante di tipo approvato in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione

(\*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

conforme all'originale  
 F. FASEI  
 Homologation Manager



BOBCAT EUROPE  
 J. Huysmanslaan 59  
 B-1651 LOT Belgium

